

- Faste utgangsspenninger
- Kortslutningssikker
- Nettledning
- Sekundærledning eller Hellakontakt
- Lysdiode på front
- Festebraketter kan leveres
- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Mains cord
- Cord or Hella jack
- LED on front
- Mounting brackets available



<u>Tekniske data - 13,2 V versjon</u>	<u>Technical specifications - 13,2 V version</u>
Inngangsspenning:	Input voltage: 198-264 VAC / 260-340 VDC
Utgangsspenning:	Output voltage: 13,2 VDC
• Innvendig justerbar:	• Internally adjustable: 12,0 - 14,5 VDC
Maks. utgangseffekt	Max. output power
• Kontinuerlig:	• Continuously: 46 W
• Kortvarig:	• Intermittent: 59 W
Maks. laststrøm	Max. load current
• Kontinuerlig:	• Continuously: 3,5 A
• Kortvarig:	• Intermittent: 4,5 A
Lastregulering:	Load regulation: < 3,0%
Linjeregulering:	Line regulation: < 0,6%
Svitsjefrekvens:	Switch frequency: 50 kHz
Temperaturområde:	Temperature range: -10°C - +40°C
Rippel:	Ripple: < 50 mV p-p 100 Hz, < 50 mV p-p 50 kHz
Virkningsgrad:	Efficiency: > 82%
Strømbegrensning:	Current limiting: Ja / Yes
Overspenningsbeskyttelse:	Overvoltage protection: Zener
Isolasjonsklasse:	Insulation class: II
Isolasjonsspenning:	Insulation voltage: 3000 V
Elektrisk sikkerhetsstandard:	Electrical safety standard: EN 60950
EMC standarder	EMC standards
• Emisjon:	• Emission: EN 61000-6-3
• Immunitet:	• Immunity: EN 61000-6-1
Mål (LxBxH):	Dimensions (LxWxH): 122 x 77,5 x 42 mm
Vekt:	Weight: 400 g
Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner. Some technical specifications may differ for other voltage versions.	

Spenningsversjoner 9120 - Voltage versions 9120

Inngang (VAC) Input (VAC)	Utgang (VDC) Output (VDC)		Maks. strøm (A) Max. current (A)		Maks. utgangseffekt - kontinuerlig (W) Max. output power - continuous (W)
	Nom. Nom.	Justerbar Adjustable	Kontinuerlig Continuous	Kortvarig Intermittent	
115 (85-264)	7,7	7,4 - 8,0	3,0	4,0	23
230	9	8,5 - 10,0	4,5	-	40
230	13,2	12,0 - 14,5	3,5	4,5	46
230	16	15,0 - 18,5	2,7	3,6	46
230	24	23,0 - 28,5	2,0	2,5	46

28122007

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone:
Fax:

Main Office
PO Box 177
N-1601 FREDRIKSTAD
NORWAY
+47 69 36 43 00
+47 69 36 43 01

Mascot UK
Box 2090, Salisbury
Wiltshire SP2 2BH
UK
+44 1722 504 853
+44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
Hirschbergstr. 28/7
D-74838 LIMBACH
GERMANY
+49 6287 95140
+49 6287 95141

Tettanger Str. 52
D-88239 WANGEN
GERMANY
+49 7528 95 16 77
+49 7528 95 16 78

Mascot France
38 rue Leo Lagrange
94270 Le Kremlin Bicêtre
FRANCE
+33 1 46 58 71 85
+33 1 46 58 71 85