

- Faste utgangsspenninger
- Kortslutningssikker
- Spesielt utviklet for kabel-TV
- Utskiftbare DC plugger
- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Specially designed for cable-TV
- Exchangeable DC plugs



Tekniske data - 12 V versjon	Technical specifications - 12 V version	
Inngangsspenning:	Input voltage:	190-264 VAC
Utgangsspenning:	Output voltage:	12,0 ± 0,5 VDC
Utgangseffekt:	Output power:	14,5 W
Maks. laststrøm:	Max. load current:	1,1 A
Lastregulering:	Load regulation::	< 1,0%
Linjeregulering:	Line regulation:	< 0,1%
Svitsjefrekvens (selvsvingene):	Switch frequency (self oscillating):	20-90 kHz
Temperaturområde:	Temperature range:	-10°C - +50°C
Rippel:	Ripple:	< 100 mV p-p
Virkningsgrad:	Efficiency:	> 80%
Strømbegrensning:	Current limiting:	1,2 A ± 0,1 A
Overspenningsbeskyttelse:	Overvoltage protection:	Zener
Isolasjonsklasse:	Insulation class:	II
Elektrisk sikkerhetsstandard:	Electrical safety standard:	EN 50083-1, EN 60065, EN 60950
EMC standarder	EMC standards	
• Emisjon:	• Emmision:	EN 61000-6-3
• Immunitet:	• Immunity:	EN 61000-6-1
Utgangsterminaler	Output terminals	
• Sek. ledning med/uten plugg:	• Cord with/without plug:	Tilbehør / Accessories
Mål uten plugg (LxBxH):	Dimensions without plug (LxWxH):	75 x 48 x 33 mm
Vekt:	Weight:	100 g

Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.
Some technical specifications may differ for other voltage versions.

Spenningsversjoner 9722 - Voltage versions 9722

Inngang (VAC) Input (VAC)	Utgang (VDC) Output (VDC)	Maks. last (A) Max. load (A)	Utgangseffekt (W) Output power (W)
	Nom. Nom.		
230	7,5	1,45	11,0
230	9,0	1,4	13,5
230	12,0	1,1	14,5
230	15,0	1,0	15,0
230	18,0	0,7	14,5
230	24,2	0,6	14,5

28122007