


- Ideell for camping, båt og bil
- Kompakt enhet
- Innebygget alarm
- Kortslutningsikker
- Skruterminaler
- Tilgjengelig i 12 V og 24 V spenningsversjoner
- EU eller UK stikkontakt
- "E"-merket for kjøretøy direktivet (95/54/EC)
- Ideal for camping, boating and caravan
- Compact size
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Terminal blocks (screw terminals)
- Available in 12 V and 24 V voltage versions
- EU or UK output socket
- "E"-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)



Tekniske data	Technical specifications	12 V	24 V
Inngangsspenning	Input voltage	10-15 VDC	20-30 VDC
Utgangsspenning (modifisert sinus)	Output voltage (mod. sine w.)	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Utgangseffekt	Output power	600 W	
• Kontinuerlig	• Continuous	1000 W	
• Kortvarig	• Intermittent		
Tomgangsstrøm	No load current	< 0,5 A	< 0,35 A
Effektivitet	Efficiency	85-90 %	
Alarm ved lav batterispenning	Low battery alarm	10,7 V	21 V
Avbrudd ved lav batterispenning	Low battery shut-down	10,5 V	20 V
Elektrisk sikkerhetsstandard:	Electrical safety standard:	EN 60950	
EMC standarder	EMC standards	EN 61000-6-3,95/54/EC	
• Emisjon:	• Emission:	EN 61000-6-1,95/54/EC	
• Immunitet:	• Immunity:	Mot lav inngangsspenning, inngang mot overspenning, alarm ved lav batt.spenning, termisk sikret, overlast beskyttet og kortslutningsikker	
Sikring	Protection	Input low voltage, input over voltage, low battery alarm, over temperature, overload protection and short circuit proof	
MTBF	MTBF	53.000 Timer/Hours	
DC terminaler	DC terminals	Skruterminaler Terminal blocks (screw terminals)	
Mål (LxBxH)	Dimensions (LxWxH)	243 x 238 x 85mm	
Vekt	Weight	2,25 kg	

28122007